



### **Gummi mit Haken**

Gummiring 13 cm lang mit Metallhaken.

Gummi mit Haken

1,00 Euro



### **Expander**

Gummiseil 6 mm mit Metallhaken. Gesamtlänge 30 cm.

Expander 30 cm Länge

1,20 Euro



### **Gummiseil**

Gewebeummanteltes Gummiseil 6 mm.

Gummiseil je lfm.

0,60 Euro

## **Tipps zur Montage**

Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten sollten Sie einige Punkte beachten. Ein Spanntransparent ist windundurchlässig und wirkt, wenn es frei gespannt wird (wie z.B. über Strassen), wie ein Segel. Um die Windlast optimal zu verteilen, ist es ratsam einen Hohlraum mit Seil oder einen Gurt mit Metallringen zu verwenden. Das Seil bzw. der Gurt verteilt die Last auf das ganze Transparent. Wenn das Transparent nur an wenigen Ösen gespannt wird, besteht die Gefahr, daß diese bei starkem Wind ausreißen. Zum spannen benutzen Sie am besten ein Stahlseil, das mit Hilfe von Spannschlössern auf Zug gebracht wird. Montieren Sie die Spanntransparente an Gebäuden oder Zäunen, sollten die Ösenabstände zwischen 50 cm und 100 cm sein. Bei Transparenten ab ca. 10 qm sollten Sie den Saum mit Gurtband verstärken lassen. Durch das Gurtband wird die Last verteilt und die Ösen haben einen besseren Halt. Sollten durch Sturm oder aus anderen Gründen Schäden am Transparent auftreten, können Sie dieses bei uns reparieren lassen. Kleinere Risse können Sie auch vor Ort mit Hilfe unseres Planenklebers und einem Stück Planenstoff reparieren.